

TÉRMINOS DE REFERENCIA

FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE ATENCION INTEGRAL -UAI- EN EL MARCO DE LA RESPUESTA NACIONAL AL VIH

I. Generalidades

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) es una institución del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), fundado el 14 de septiembre de 1949, con sede en la ciudad de Guatemala y oficinas en cada uno de sus Estados Miembros: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. El INCAP brinda cooperación técnica a sus Estados Miembros para alcanzar y mantener la seguridad alimentaria nutricional de sus poblaciones, en el marco de su especialización en alimentación y nutrición.

El INCAP fue seleccionado por el Mecanismo Coordinador de País en Guatemala (MCP-G) como Receptor Principal para ejecutar el programa "Intensificación de la prevención, el diagnóstico y la atención integral de VIH en poblaciones vulnerables en municipios priorizados por alta carga de la enfermedad", financiado por el Fondo Mundial.

1.2 DOMICILIO LEGAL

El INCAP tiene domicilio legal en Calzada Roosevelt 6-25, zona 11, ciudad de Guatemala.

1.3 OBJETIVO DE LA COMPRA

Fortalecer la capacidad operativa de las Unidades de Atención Integral -UAI- en los Hospitales de la Red Nacional del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-, priorizadas dentro de la respuesta nacional al VIH en Guatemala, a través de la dotación de equipamiento clínico.

Lo anterior logrará impulsar la mejorará los procesos de atención, optimizar los servicios y cumplir con las normativas vigentes. Consolidar las UAI de los Hospitales de la Red Nacional es indispensable para garantizar la continuidad de atención, mejorar los resultados de análisis de laboratorio y evaluaciones médicas que contribuyen a consolidar los servicios ya implementados, garantizar la sostenibilidad institucional, mejorar la capacidad instalada e incrementar la capacidad resolutoria regional.

1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fondo Mundial: Proyecto "Intensificación de la prevención, el diagnóstico y atención integral de VIH, entre las poblaciones vulnerables en municipios priorizados por alta carga de la enfermedad", financiado con recursos del Fondo Mundial.

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CANTIDAD SOLICITADA DE LOS PRODUCTOS

No	Producto	Cantidad (unidades)	Especificaciones	Cumple		Documento de Respaldo
				Si	No	
1	Banco giratorio de acero inoxidable 304	5	Banco estilo taburete, giratorio y con 5 ruedas			
			Ajuste hidráulico			
			Altura ajustable entre 45 a 75 cm			
			Estructura de tubo redondo de $\varnothing$ 1 5/8" y rigidizante de acero inoxidable			
			Asiento ergonómico de lámina de acero inoxidable 304 cal 16			
2	Carrito de curaciones acero inoxidable 304	5	Material: Acero inoxidable 304			
			Medidas: Ancho 60 cm, 45 cm profundidad y 89 cm de alto			
			Diseño con 1 entrepaño			
			4 ruedas con freno			
			Porta cubeta lateral integrado			
			Incluir cubeta de acero inoxidable 12 L			
3	Estantería liviana tipo shelving	4	Parales, Pie amigos y Entrepaños fabricados en lámina cold rolled calibre 18.			
			5 entrepaños			
			Capacidad mínima por entrepaño 250 lbs (total 1250 lbs)			
			Medidas: 200 cm Altura, 40 cm Profundidad y 90 cm Ancho			
			Tornillos para anclaje a pared			
			Tornillos y tuercas para montaje de estructura			
			Manual de ensamblaje			
			Garantía de 1 año por desperfectos de fabrica			
4	Mesa de trabajo de acero inoxidable 304	1	Material: Acero inoxidable 304			
			Medidas: Ancho 120 cm, Profundidad 60 cm y 90 cm de alto.			
			Diseño con 1 entrepaño			
			Incluir salpicadera o peto			
5	Silla para extracción de sangre / Flebotomía	6	Descansabrazos ajustables o abatible			
			Cajón de almacenamiento			
			Capacidad de peso mayor a 300 libras			
			Garantía de 1 año por desperfectos de fabrica			
6	Silla de ruedas para adulto	8	Silla de ruedas manual, plegable			
			Material de estructura: Aluminio, Material de tapicería: Poliéster y/o rayón			
			Capacidad de peso 250 libras o superior			
			Medidas de asiento aproximado: Ancho 44 cm, Profundidad 42 cm, Respaldo 40 cm ($\pm$ 5)			
			Contar con reposabrazos y reposa pies desmontables y abatibles			



No	Producto	Cantidad (unidades)	Especificaciones	Cumple		Documento de Respaldo
				Si	No	
			Ruedas traseras solidas (no inflables) y desmontables de Ø 24" (± 2)			
			Freno manual			
			Sistema antivuelco			
			Ruedas delanteras giratorias			
			Cinturón de seguridad ajustable			
			Garantía de 1 año por desperfectos de fabrica			
7	Silla de ruedas para adulto con elevación de piernas	1	Silla de ruedas manual, plegable			
			Material de estructura: Aluminio, Material de tapicería: Poliéster y/o rayón			
			Capacidad de peso 250 libras o superior			
			Medidas de asiento aproximado: Ancho 44 cm, Profundidad 42 cm, Respaldo 40 cm (± 5)			
			Contar con reposabrazos, reposa pies desmontables y elevación de piernas abatible			
			Ruedas traseras solidas (no inflables) de Ø 24" (± 2)			
			Freno manual			
			Ruedas delanteras giratorias			
			Garantía de 1 año por desperfectos de fabrica			
8	Silla de ruedas para adulto de 24"	1	Silla de ruedas manual, plegable			
			Material de estructura: Aluminio, Material de tapicería: Poliéster y/o rayón			
			Capacidad de peso 400 libras o superior			
			Medidas de asiento aproximado: Ancho 61 cm, Profundidad 45 cm, Respaldo 40 cm (± 5)			
			Contar con reposabrazos y reposa pies desmontables y abatibles			
			Ruedas traseras solidas (no inflables) de Ø 24" (± 2)			
			Freno manual			
			Ruedas delanteras giratorias			
			Garantía de 1 año por desperfectos de fabrica			
9	Silla giratoria	6	Silla ejecutiva con respaldo de mesh			
			Asiento tapizado en tela			
			Ajuste hidráulico de altura y respaldo reclinable			
			Base con 5 ruedas			
			Estructura de polipropileno			
			Soporte lumbar fijo			
			Apoyador de cabeza			
			Capacidad para 250 libras o superior			
			Garantía de 1 año por desperfectos de fabrica			



No	Producto	Cantidad (unidades)	Especificaciones	Cumple		Documento de Respaldo
				Si	No	
10	Monitor de signos Vitales	6	Capacidad de monitoreo: 8 parámetros de signos vitales			
			Alarma visual y audible			
			Protección de interferencia de desfibrilador electroquirúrgica			
			Batería interna ion-litio			
			Unidad principal			
			1 cable tierra			
			1 cable de fuente de alimentación			
			2 fusibles 1.5a			
			1 cable para electrocardiograma con 3 derivaciones (canales)			
			1 set de 25 electrodos de EKG descartables			
			1 sensor reusable para spo2 para paciente adulto			
			1 cable extensor para uso con sensor de spo2			
			1 brazalete reusable para uso en paciente adulto adaptable para pediátrico y neonatal			
			1 manguera para uso con brazalete de presión arterial no invasiva			
			1 sensor de temperatura para adulto adaptable para pediátrico y neonatal			
			Modo de operación: Manual y automático			
			Paciente: Adulto, pediátrico y neonatal			
			Pantalla: Tft LCD a color			
			Resolución de pantalla: 800 x 600 dpi			
			Tamaño de pantalla: 12.1 Pulgadas			
			Tipo: Portátil			
11	Estetoscopio	5	Capacitación sobre el uso del equipo			
			Garantía mínima de dos años			
			Mantenimiento incluido			
			Estetoscopio con tubo doble de pared gruesa			
			Sistema convertible en 5 configuraciones			
			Campanas intercambiables (adulto, mediano e infantil)			
			Diafragmas grande y pequeño			
			Gancho biaural de acero inoxidable			
			Clip metálico de alta resistencia			
			Olivas de repuesto en diferentes tamaños			
			Diafragmas de repuesto transparentes			



No	Producto	Cantidad (unidades)	Especificaciones	Cumple		Documento de Respaldo
				Si	No	
12	Camilla de transporte	1	Incluye estuche para almacenamiento			
			Diseño versátil y funcional para múltiples usos			
			Material: lamina y tubería estructural de acero de alta resistencia			
			Recubrimiento: epóxido resistente a la oxidación			
			capacidad de carga: >200 kg			
			Tamaño: Imperial; ruedas de poliuretano de al menos 6"			
			superficie de paciente: compuesto por 4 secciones: 1 fijo y 3 móviles; Asa de empuje: ergonómicas			
			Barandas de seguridad: plegables			
			Accesorios: colchonetas de poliuretano de alta densidad anti escaras, impermeable, lavable, antiestático y rodos			
			Uso: Traslado de pacientes. Porta suero: incluido.			
13	Balanza bioimpedancia	3	Medición corporal: Rango: de min 2.0 a 150 kg			
			Porcentaje de grasa: Rango: min. 5.0% a 60.0%			
			Porcentaje de músculo esquelético: Rango de min. 5.0% a 50.0%			
			Índice de Masa Corporal (IMC): Rango de min. 7.0 a 90.0			
			Metabolismo basal: Rango de 385 a 3999 kca			
			Grasa visceral: 30 niveles numéricos			
			Edad corporal: Rango de 18 a 80 años de edad			
			Configuración de: Edad: 10 a 80años mínimo Estatura: 100.0 a 199.5 cm mínimo Genero: Masculino/Femenino			
			Tecnología de medición: Corriente alterna de bioimpedancia			
			Fuente de alimentación: por pilas o corriente			
			Capacidad de memoria: mínimo de hasta 90 días			
			Garantía mínima de un año			
14	Tallímetro	2	Rango de medición min de 20 a 205 cm			
			Graduación 1 mm			
			Base para soporte firme sin requerir fijación a la pared			



No	Producto	Cantidad (unidades)	Especificaciones	Cumple		Documento de Respaldo
				Si	No	
15	Balanza pediátrica	1	alcance 81 a 210 cm			
			Sensibilidad mínima de 20g hasta 130Lb			
			Material metal tipo mecánica			
			tipo pediátrica medición Kilogramos y libras.			
16	Bandeja de conteo de pastillas	1	Material: Acero inoxidable de grado medico de alta calidad			
			Área de trabajo amplia para conteo a granel			
			Autoclavable			
			Espátula incluida con hoja plana y mango liso fabricada en acero inoxidable grado medico			
			Compartimento con bisagra en la zona de recolección para canalizar de forma segura y rápida las pastillas hacia los frascos finales.			
17	Camilla con grada	4	Camilla con marco de exploración de tubo cuadrado de acero inoxidable			
			Gradas de dos peldaños para la camilla			
			resistente con una capacidad inferior a 200 kg. (440 Libras)			
			Tapizado con espuma gruesa y cubierto con plástico,			
			fácil de limpiar y esterilizar			
			Especificación: 190 X 65 cm			
			Material: acero con cromado			
18	Refrigerador de laboratorio y farmacéutico	47	Anchura 65 cm, Profundidad 1.90 mts			
			Refrigerador vertical de grado médico/científico para la conservación segura de reactivos muestras biológicas, vacunas y medicamentos			
			Capacidad mínima de 450 litros			
			Control digital programable en un rango de +2 °C a +8 °C			
			Control de microprocesador, pantalla led			
			Alarma audible y visual para temperatura alta y baja, falla de termostato y puerta abierta			
			Mínimo 5 estantes o rejillas ajustables en altura, fabricados en alambre de acero estirado o recubiertos con material anticorrosivo.			
			Puerta de cristal con calefacción eléctrica			
			Sistema de Descongelación: Automático (No Frost) con evaporación del agua de condensación.			

No	Producto	Cantidad (unidades)	Especificaciones	Cumple		Documento de Respaldo
				Si	No	
			Alimentación Eléctrica: Configurable para 110V-120V / 60Hz			
			Incluir regulador de voltaje para refrigerador ofertado			
			Garantía mínima de 2 años			

2. ACLARACIONES AL PROCESO DE ADJUDICACION

- Las personas y/o empresas interesadas en participar, deberán de tener el respaldo y garantía de entrega de las cantidades solicitadas.
- Se aceptarán **cotizaciones por producto según el numeral IV**, es decir no se requiere que el proveedor disponga de todos los correlativos o equipos, pero que, si tenga cumplimiento en las cantidades de cada equipo, si el perfil de la empresa lo permite puede ofertar por la cantidad de productos que considere.
- Al momento de la evaluación de ofertas, se puede considerar solicitar muestras para definir calidad, especificaciones u otro componente que considere la junta evaluadora, por lo que la empresa deberá de presentarlo a INCAP en menos de 24 horas.
- Todas las cotizaciones deberán de presentarse con fotos reales de los productos que serán ofertados.

3. DETALLE DE COTIZACION:

Generar cotización con las siguientes indicaciones:

Nombre	NIT	Dirección	Teléfono
Instituto de nutrición de Centro América y Panamá -INCAP-	347448-8	Calzada Roosevelt 6-25, zona 11	2315-7900

La cotización deberá de incluir el costo unitario y costo total, las cotizaciones deberán de incluir el costo de entrega en la bodega de donaciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ubicada en la finca la verbena zona 7 de la ciudad capital.

4. REQUISITOS DE ADJUDICACION

- Los productos deberán de contar con garantías sobre desperfectos de fábrica de al menos 12 meses o superior cuando este indicado. Se deberá presentar certificado de garantía por desperfectos y certificado de calidad (**Indispensable**).
- Presentar un cronograma de mantenimientos preventivos durante el tiempo que dure la garantía cuando aplique.
- La cotización deberá contener un cuadro de cumplimiento con el brochure y/o documentos de los productos ofertados, donde se respalde el detalle especificaciones técnicas del producto.

- La empresa indicara la fecha probable de entrega. Este tendrá que ser aprobado por INCAP y estará sujeto a cambios.
- En caso de no contar con la existencia total de los productos, el proveedor deberá de presentar cronograma de entregas para dar cumplimiento a la cantidad de productos requeridos, este plazo de entrega no puede ser mayor a dos meses.
- La oferta de productos debe satisfacer las especificaciones técnicas y condiciones de calidad.
- La empresa deberá de garantizar que el producto a entregar cumpla con todos los estándares de calidad, si se llega a identificar un producto con daño externo o interno, se solicitará el cambio inmediato por un equipo nuevo, el tiempo de cambio será según negociaciones con el INCAP.
- Carta de compromiso de capacitación de los equipos cotizados (para los que lo requieran).
- Adjuntar diplomas de capacitación del personal que vaya a realizar la instalación, capacitación y mantenimientos de los equipos cotizados.
- Adjuntar fotografía real de cada producto ofertado.
- Detallar piezas de productos por insumo.
- La empresa adjudicada deberá de presentar número de series con antelación, en los productos que aplique.

5. PRESENTACION DE CANDIDATURAS

Adjuntar a la cotización todos los requerimientos establecidos en los términos de referencia y cualquier otro documento que respalde el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas. Adicional se solicita completar la siguiente información:

- Hoja con datos Generales de la empresa (Nombre, dirección, teléfono de oficina y teléfono móvil, correo electrónico, domicilio legal, etc.)
- Fotocopia de la Patente de Comercio de Empresa.
- Fotocopia de la Patente de Sociedad (Cuando aplique).
- Fotocopia del Documento de Identificación Personal (DPI) del propietario o representante legal.
- Constancia de Inscripción en el registro tributario (SAT) del propietario de la empresa actualizada.
- Nombre y puesto de quien Cotiza, correo Electrónico y números de teléfono (Fijo y móvil) de quien cotiza.

Para consultas pueden dirigir un correo electrónico a: jrivera@incap.int o gigonzalez@incap.int antes del 31 de agosto 2026.

Esta información debe subirse al Link: <https://subvencionvih.incap.int/gescon/> y consultar en la sección consultorías/ Envío de propuestas, donde podrá subir su propuesta en la hora y fecha indicada.

La fecha límite para subir su propuesta es el viernes 31 de agosto de 2026, a las 10:00 horas.

6. FORMA DE PAGO

La forma de pago dependerá de la entrega de los productos y podrá ser de la siguiente forma:

- Si el proveedor define un cronograma de entregas parciales, se cancelará de acuerdo con las cantidades del producto entregado.
- Indicar si necesitarán anticipo y el porcentaje que necesitaría, de acuerdo con el porcentaje se solicitará una fianza como garantía.